



ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА ИЖ КАР ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 года

№ 920

О внесении изменений в решение Городской думы города Ижевска от 28 июня 2012 года №308 «Об утверждении Правил благоустройства города Ижевска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ижевска, Городская дума города Ижевска РЕШАЕТ:

Внести в Правила благоустройства города Ижевска, утвержденные решением Городской думы города Ижевска от 28 июня 2012 года №308, следующие изменения:

1. Абзац первый пункта 3.2.9 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.2.9. Производить самовольное размещение любым способом афиш, объявлений, агитационных материалов, указателей на стенах зданий, строений, сооружений, опорах наружного освещения и контактной сети, деревьях, кустарниках, остановочных пунктах, рекламных конструкциях, заборах и ограждениях, объектах внешнего благоустройства.»

2. Пункт 4.9.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.9.2. Владельцы инженерных сетей и коммуникаций:

1) несут ответственность за содержание сетей и коммуникаций, в том числе колодцев, люков, крышек и коллекторов;

2) обеспечивают содержание в исправном состоянии сетей и коммуникаций, включая колодцы, люки, расположенные на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Ижевск», не допуская при этом отклонение крышки люка, колодца относительно уровня покрытия более 2 см. Содержание в исправном состоянии сетей и коммуникаций, включая колодцы, люки, расположенные в зеленой зоне, должно соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3) обязаны в случае разрушения строительных конструкций канала сетей и коммуникаций обеспечить безопасность движения и содержание в порядке участка дорожного покрытия на месте вывода объектов и элементов сетей, коммуникаций, в том

числе крышек люков, колодцев;

4) обязаны в случае повреждения, разрушения или отсутствия крышки люков, колодцев в течение трех часов огородить люк, колодец с поврежденной, разрушенной или отсутствующей крышкой и в течение суток восстановить;

5) производят ремонт строительных конструкций канала сетей и коммуникаций в случае выявления их повреждений и дефектов в границах разрушения дорожного покрытия;

6) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков и их крышек на колодцах;

7) в установленном порядке обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием коммуникаций;

8) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, в том числе осуществляют установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают население через средства массовой информации;

9) обеспечивают содержание чистоты и порядка прилегающей территории к наружным инженерным сетям и коммуникациям (не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края наземной коммуникации).

10) в случае вывода из эксплуатации подземных инженерных коммуникаций обязаны обеспечить демонтаж смотровых колодцев, инженерных коммуникаций с восстановлением благоустройства после производства работ, в том числе земляных. В случае невозможности демонтажа подземных конструкций, обязаны обеспечить герметичность выведенных из эксплуатации подземных инженерных коммуникаций. В случае образования просадки, провала, деформации и прочих дефектов, связанных с разрушением канала или строительных конструкций коммуникации, обязаны устранить их в полном объеме течение 24 часов с момента образования дефекта.».

3. В Разделе 5:

3.1. Пункт 5.5.2 изложить в следующей редакции:

«5.5.2. При установке и обустройстве ограждений, шлагбаумов, малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, парковок, стоянок автотранспорта, контейнеров для отходов, а также посадке зеленых насаждений, учитываются охранные зоны инженерных сетей и коммуникаций.».

3.2. Дополнить пунктом 5.9 в следующей редакции:

«5.9. Внешний вид нестационарных торговых объектов на территории г. Ижевска должен соответствовать требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов согласно приложения 4 к настоящим Правилам (далее - Требования).».

3.3. Дополнить пунктом 5.9.1 в следующей редакции:

«5.9.1. Внешний вид нестационарных торговых объектов, размещенных на момент утверждения Требований, подлежит приведению в соответствие с настоящими Правилами в течение одного года с момента вступления Требований в силу.».

3.4. Дополнить пунктом 5.9.2 в следующей редакции:

«5.9.2. Внешний вид нестационарных торговых объектов, модернизированных (реконструированных) по согласованию с органами местного самоуправления в 2018-2019 годах, подлежит приведению в соответствие с настоящими Правилами в течение трех лет с момента вступления Требований в силу.».

4. Пункт 7.3.5 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.3.5. Прокладка и (или) ремонт подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину независимо от ширины траншеи. Все элементы благоустройства автомобильной дороги должны быть приведены в нормативное состояние, если причиной нарушения их целостности явилось производство земляных работ. При проведении аварийных работ восстановление проезжей части автодороги производится на ширину полосы дороги, затронутой при ремонте. Применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью, запрещается.»

5. Пункт 15.3 раздела 15 изложить в следующей редакции:

«15.3. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, до границ территории образовательных, медицинских организаций, детских, спортивных площадок, площадок отдыха должно составлять не менее 40 м.»

6. В Разделе 16:

6.1. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

«16.2. Размещение мест (площадок) накопления ТКО осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», а также с учетом расположения инженерных коммуникаций.»

6.2. Пункт 16.3 изложить в следующей редакции:

«16.3. Место (площадка) накопления ТКО должно иметь твердое водонепроницаемое покрытие, быть освещено, иметь с трех сторон глухое ограждение высотой 1,5 - 2,0 м; иметь удобные пути для подъезда машин и подхода жителей и должно быть удалено от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м, за исключением случаев размещения места (площадки) накопления ТКО в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов. С целью защиты места (площадки) накопления ТКО от атмосферных осадков в конструкции контейнерной площадки должен быть предусмотрен навес.»

7. Дополнить раздел 6 Приложения 1 к настоящим Правилам пунктами 6.3 - 6.9. следующего содержания:

«6.3. Информационные конструкции, размещенные с нарушением Правил благоустройства города Ижевска, подлежат демонтажу.

6.4. В случае выявления информационной конструкции, размещенной с нарушением Правил благоустройства города Ижевска, составляется предписание о демонтаже информационной конструкции (далее - предписание).

6.5. Владелец информационной конструкции обязан осуществить демонтаж информационной конструкции в течение двух месяцев с момента выдачи предписания.

6.6. Если в установленный предписанием срок владелец информационной конструкции не выполнил указанную обязанность по демонтажу или владелец неизвестен, демонтаж, хранение, уничтожение информационной конструкции осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск».

6.7. Демонтированные информационные конструкции возвращаются владельцу после возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением информационных конструкций.

6.8. Органом, ответственным за мероприятия по выявлению информационных конструкций, не соответствующих Правилам благоустройства города Ижевска является Администрация города Ижевска. Порядок деятельности структурных подразделений Администрации города Ижевска (территориальных, отраслевых, (функциональных) органов) утверждается Администрацией города Ижевска.

6.9. В отношении лиц, нарушивших Порядок размещения и эксплуатации информационных конструкций, составляется протокол об административном правонарушении.».

8. Дополнить настоящие Правила Приложением 4 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Ижевска», согласно Приложению к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 7.

Пункт 7 настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава муниципального образования
«Город Ижевск»

Председатель Городской думы города Ижевска



О.Н.Бекмеетьев

О.В.Гарин

Приложение к решению
Городской думы города Ижевска
от 23 июня 2020 года №920

«Приложение 4
к Правилам благоустройства
города Ижевска, утвержденным
решением Городской думы города Ижевска
от 28 июня 2012 года №308

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории города Ижевска (далее – Требования) разработаны исходя из удобства и функциональности осуществления торговой деятельности, формирования целостного архитектурного облика города, повышения комфортности, минимизации расходов хозяйствующего субъекта и простоты оформления.

1.2. Внешний вид вновь размещаемого на территории муниципального образования конкретного НТО рекомендуется согласовать с Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска.

1.3. Для согласования внешнего вида НТО с органами местного самоуправления предоставляется эскизный проект НТО, в состав которого входят:

1) титульный лист;

2) текстовая часть – пояснительная записка, содержащая сведения об объекте: местоположение, габаритные размеры, функциональное назначение, описание фасадов и архитектуры НТО, варианты освещения, размещение холодильного и иного оборудования снаружи, а также сведения о степени огнестойкости объекта, классе конструктивной пожарной опасности;

3) графическая часть, включающая:

- схему генерального плана, выполненную на топографической основе в масштабе 1:500, с указанием линейных привязок к основным элементам территории участка (тротуары, проезжая часть, стены домов, инженерные коммуникации и т.д.), согласованную с владельцами инженерных коммуникаций;

- ситуационный план - схему размещения НТО на карте населенного пункта;

- план НТО, выполненный в масштабе 1:50, с указанием основных габаритных размеров, мест размещения оборудования снаружи НТО;

- развертки фасадов с цветовым решением, с указанием высотных отметок основных элементов фасадов, местом размещения вывески, а также ведомостью отделочных материалов в масштабе 1:50 или 1:100;

- цветное трехмерное изображение НТО, встроенное в фотографию окружающей застройки;

- материалы фотофиксации реального состояния территории участка до начала работ по установке нового НТО.

1.4. Размещение НТО на участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, на территории муниципального образования «Город Ижевск», осуществляется в местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Ижевск», утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города Ижевска.

1.5. Требования распространяются на следующие типы НТО: торговый павильон, киоск, торгово-остановочный комплекс, торговый автомат.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов.

Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса.

2.2. Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.

2.3. Торгово-остановочный комплекс - комплекс, состоящий из остановочного навеса и одного или нескольких торговых павильонов и (или) киосков, расположенный на остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок на землях общего пользования.

В случае отсутствия технической возможности установки торговых павильонов и (или) киосков на остановочном пункте, остановочный навес также является торгово-остановочным комплексом.

2.4. Торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) НТО, имеющего торговый зал, должно соответствовать положениям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3.2. В случае объединения нескольких НТО в единый модуль (блокировка НТО), а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной отделки, соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма наружной отделки всех НТО торговой зоны и сблокированных НТО должна соответствовать установленной для данной торговой площадки.

3.3. В случае демонтажа НТО в составе торгово-остановочного комплекса должна сохраняться возможность дальнейшей эксплуатации остановочного навеса.

3.4. Нестационарный торговый объект должен иметь не более 1 этажа высотой не более 3,3 м и должен быть выполнен без фундамента.

3.5. Внешняя облицовка НТО.

Колористическое решение НТО необходимо применять с учетом концепции общего цветового решения застройки улицы.

3.6. В конструкциях НТО на переднем фасаде допускается устройство фриза.

Нижняя граница фриза должна располагаться на высоте не менее 2,1 метра от пола.

Высота фриза должна составлять:

для киосков шириной до 3 м (включительно) - 300 мм;

для киосков шириной от 3 м и для павильонов - 500 мм.

Для защиты от атмосферных осадков рекомендуется чтобы конструкция НТО предусматривала козырек.

3.7. Рекомендации к киоску:

- корпус: фальцевая отделка, профилированный лист, композитные материалы с утеплителем;

- остекление: стеклопакет, профиль металлический или ПВХ;

- дверь: с остеклением или без остекления в цветовой гамме НТО;

- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей или металла (порошковая окраска) в цветовой гамме НТО.

3.8. Рекомендации к торговому павильону:

- корпус: фальцевая отделка, профилированный лист, композитные материалы с утеплителем;

- остекление: стеклопакет, профиль металлический или ПВХ;

- дверь для служебного входа: без остекления в цветовой гамме НТО;

- дверь входная для покупателей: с остеклением;

- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей или металла (порошковая окраска) в цветовой гамме НТО.

3.9. Требования к торгово-остановочному комплексу.

Торгово-остановочный комплекс (далее - ТОК) включает в себя зону ожидания для пассажиров и торговую зону. Площадь торгового павильона и (или) киоска в составе ТОК должна быть не больше площади зоны ожидания.

Площадь зоны ожидания для пассажиров должна составлять не менее 8 кв. метров. Торговая зона должна размещаться за зоной ожидания для пассажиров по ходу движения транспорта.

ТОК должны быть оборудованы дорожными информационно-указательными знаками, обозначающими место остановки транспортных средств (в соответствии с действующими Правилами дорожного движения Российской Федерации), местами для сидения пассажиров.

Запрещается размещать ТОК в пределах треугольников видимости.

ТОК должны быть расположены лицевым фасадом к прилегающему тротуару. Не допускается отсутствие площадки без твердого покрытия между лицевым фасадом ТОК и тротуаром.

Обязательная установка скамьи и урны для мусора.

3.10. Рекомендации к торгово-остановочному комплексу:

- корпус: фальцевая отделка, профилированный лист, композитные материалы с утеплителем;

- остекление: стеклопакет, профиль металлический или ПВХ;
- дверь для служебного входа: без остекления в цвет основного цвета торгового павильона и (или) киоска;
- дверь входная для покупателей: с остеклением;
- зона ожидания для пассажиров оборудована навесами, освещена в темное время суток. Навес в стиле, соответствующем стилю основного торгового павильона и (или) киоска, выполняющий функцию защиты пассажиров от осадков;
- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей или металла (порошковая окраска) в цветовой гамме торгового павильона и (или) киоска.

3.11. Рекомендации к торговому автомату (вендинговому автомату):

- корпус: фальцевая отделка, профилированный лист, композитные материалы;
- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей или металла (порошковая окраска) в цветовой гамме НТО.

3.12. Блокировка НТО.

Допускается размещение киосков и торговых павильонов вплотную друг к другу - блокировка НТО.

Блокировка НТО должна осуществляться со стороны боковых фасадов.

При блокировке киосков и (или) торговых павильонов допускается сдвиг НТО вдоль боковых фасадов, но не более чем на половину длины наиболее короткого из блокируемых НТО.

3.13. Рекомендуемые варианты архитектурных и колористических решений внешнего вида НТО приведены в Рекомендациях к внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики, утвержденных приказом Минпромторга Удмуртской Республики от 2 августа 2019 года №64.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НТО

4.1. Общие требования и рекомендации для информационных конструкций, размещаемых на НТО

Принимаются в соответствии с требованиями к информационным конструкциям, размещаемым на зданиях, строениях, сооружениях, установленными разделом 3 Приложения 1 к настоящим Правилам (Порядок размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Ижевске, утвержденный решением Городской думы города Ижевска от 19 апреля 2018 года №520).

4.2. Требования и рекомендации для горизонтальных вывесок

4.2.1. Вывески располагаются горизонтально относительно поверхности фасада, в единственном экземпляре;

4.2.2. Запрещается размещение медиавывесок;

4.2.3. В Центральной части города Ижевска разрешены вывески из отдельных букв и знаков;

4.2.4. В Периферийной части города Ижевска разрешены вывески:

- из отдельных букв и знаков;

- из отдельных букв и знаков на подложке;
- плоские вывески;
- лайтбоксы.

4.2.5. Вывеску из отдельных букв и знаков на плоскости фасада требуется размещать, оставляя вокруг неё свободную площадь фасада.

4.2.6. Размер вывески не должен превышать 2 м в длину и 0,3 м в высоту для киосков шириной до 3 м (включительно); 5 м в длину и 0,5 м в высоту для киосков шириной от 3 м и для павильонов.

4.2.7. Вывеска не должна располагаться от фасада более чем на 0,1 м.

4.2.8. Цветовое решение букв и знаков вывесок рекомендуется выполнять в нейтральных цветах.

4.3. Требования и рекомендации для кронштейнов

4.3.1. Кронштейн не должен содержать иной информации, кроме наименования организации, дескриптора, логотипа. Разрешается размещение краткого сообщения об основной характеристике товара, работ или услуг, не являющейся рекламой;

4.3.2. Низ кронштейна не должен быть ниже 2,1 м относительно тротуара или лестницы, над которыми он размещён;

4.3.3. Кронштейны должны быть установлены под углом 90 градусов к фасаду;

4.3.4. Запрещается устройство освещения кронштейнов приборами динамической (мигающей) подсветки;

4.3.5. Цвет панели и конструкций крепления кронштейна должен быть нейтральными;

4.3.6. Цветовое решение букв и знаков кронштейна рекомендуется выполнять в нейтральных цветах;

4.3.7. Размеры кронштейнов не должны превышать в ширину 0,6 м, в высоту 0,5 м (при наличии фриза – не более высоты фриза).

4.4. Требования и рекомендации для информационных табличек

4.4.1 Информационные таблички должны располагаться рядом с входом в павильон (возле витража киоска) или на остекленной части двери (витража);

4.4.2. У входа разрешено размещать не более двух информационных табличек, выполненных в едином стиле;

4.4.3. Информационная табличка не должна перекрывать архитектурные элементы фасада;

4.4.4. Информационная табличка должна иметь одноцветный нейтральный фон;

4.4.5. Верх информационной таблички не должен быть выше 1,8 м;

4.4.6. Размеры информационной таблички не должны превышать 0,4 м в ширину и 0,6 м в высоту. Разрешается применять иные размеры в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика НТО;

4.4.7. Информационные таблички на остекленной части должны быть выполнены из отдельных букв и знаков, нанесённых на стекло;

4.4.8. Цветовое решение букв и знаков информационной таблички рекомендуется выполнять в нейтральных цветах.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

В целях благоустройства, обеспечения чистоты и порядка хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность посредством НТО, рекомендуется в договорах на размещение НТО урегулировать вопросы:

- обеспечения содержания территорий, уборки мест общего пользования, прилегающих к НТО, очистки территорий от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, ликвидации гололеда, удаления обледенений с крыш, навесов, кошения травы;

- обеспечения озеленения территории, не имеющей твердого покрытия;

- очищения эксплуатируемых объектов от самовольно размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, агитационных материалов, надписей.

Городская дума города Ижевска